USCLA

OMEGA MAX

La plancha bi-capa robusta y ágil
Apta todo equipo Termal
Amplia latitud de revelado

Robustez, por la cantidad de copias que brinda tanto en convencional como en UV.

Agilidad, en la rapidez de copia y revelado con casi todos los químicos del mercado.

+54 911 - 4497 - 9921
dcolla@unitedstatescoating.com
baudone@unitedstatescoating.com
www.usc-la.com
@usc-la

OMEGA MAX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plancha	Plancha térmica, bi-capa
Aplicación	Máquinas planas y rotativas, convencionales, híbridas o UV.
Sustrato	Plancha de aluminio electroquímicamente graneada y anodizada.
Calibre	0,15 y 0,30 Otros consultar.
Sensibilidad espectral	800 - 850 mm.
Compatibilidad de equipos	Compatible con todos los equipos CTP térmicos del mercado.
Energía requerida del laser	120 mJ/cm Dependiendo del estado y configuración del equipo.
Resolución	1 a 99% @200Ipi
Capacidad FM	20 micron stochastic. Dependiendo del estado y configuración del equipo.
Longitud de carrera	Dependiendo de las condiciones de impresión. - Hasta 350-000 sheetfeed - Hasta 150.000 packaging o soportes abrasivos - Hasta 80-000 con tintas UV Logros variables según químicos, tintas, sustratos, y estado del equipo.
Seguridad de Luz	Manejo simple y seguro Luz blanca máximo 120 min. Luz C-20 UV máximo 16 hs. Luz G-10 Amarilla máximo 48 hs. Máxima energía de iluminación 400 lux.
Embalaje	Cajas.

+54 911 - 4497 - 9921
dcolla@unitedstatescoating.com
baudone@unitedstatescoating.com
www.usc-la.com
@usc-la